



L'explotació minera de "Carbones Pedraforca, S. A." consta de dues galeries principals: la galeria de cap que és situada per sobre de la resta de l'explotació i serveix per accedir a la mina, i la galeria de base, situada al nivell més inferior. S'accedeix a la galeria de cap mitjançant un tren accionat per una locomotora elèctrica que s'utilitza per a l'entrada del personal i dels materials; la galeria de base està reservada a la sortida del carbó de les cintes transportadores. Ambdues galeries són horitzontals, amb un lleuger desnivell per facilitar l'evacuació de l'aigua; estan comunicades per un pou de 20 m² de secció, amb una inclinació de 43° i una llargada de prop de 300 m.

Repartits al llarg del pou inclinat hi ha nou galeries, horitzontals i perpendiculars a les capes, anomenades retalls. Cadascuna d'aquestes galeries té uns 120 m de llargada i 20 m² de secció.

Les galeries s'excaven mitjançant minadors que són unes màquines que es desplacen damunt d'erugues i porten al davant un braç que disposa d'un cap rotatiu amb uns unglots de vídia que es claven al carbó i l'ar-renquen. Aquestes galeries es protegeixen amb estructures metàl·liques, els quadres, entre les quals s'hi col·loquen fustes que aguanten el terreny i eviten que la galeria s'ensorri.